

Antiblokkade beschrijving cijferslot

1. U haalt met een kleine priem het rode knopje van het slothuis af (zie foto 1).
2. Nu haalt u met de priem de deksel van het slothuis af. Begin in het midden de deksel los te halen (zie foto 2).
3. Nu ziet u de 3 complete cijferwielletjes met daar tussen 3 zwarte asjes (zie foto 3).
4. Draai nu de cijferwielletjes rond totdat u op alle 3 de tussenliggende asjes het ingefreesde streepje ziet (zie foto 3). Zorg ervoor dat deze streepjes precies in één lijn aan de bovenzijde staan. Let erop dat bij het draaien aan de cijferwielletjes niet het gehele binnenwerk eruit springt, het is namelijk vrij moeilijk om het binnenwerk weer terug te plaatsen.
5. Als dit gedaan is kunt u zien wat de ingestelde code is, namelijk de bovenliggende cijfers op de cijferwielletjes.
6. Nu kunt u de deksel weer terug plaatsen op het slothuis. Eerst de uiteinden en dan het midden vastklikken (zie foto 4).
7. U kunt nu kiezen of u de code die u heeft gevonden wilt behouden of dat u een andere code in het cijferslot wilt zetten. Wilt u de gevonden code behouden plaats dan het rode knopje terug (zie foto 5). Wilt u een nieuwe code instellen volg dan de beschrijving over het coderen van het Fast Lock cijferslot.

Decodierungsbeschreibung des Zahlenschlosses

1. Entfernen Sie mit einem kleinem Schraubenzieher den roten Knopf vom Schlossgehäuse (siehe Foto 1).
2. Entfernen Sie nun den Deckel des Schlossgehäuses. Beginnen Sie in der Mitte des Deckels, hebeln Sie diesen vorsichtig mit einem Schraubenzieher heraus (siehe Foto 2).
3. Nun sehen Sie die 3 kompletten Zahlenräder mit den dazwischen liegenden schwarzen Achsen (siehe Foto 3).
4. Drehen Sie nun die Zahlenräder solange bis Sie auf allen Achsen die Nut oben sehen können. (siehe Foto 3). Achten Sie darauf das auf allen Achsen die Nut oben steht. Drehen Sie vorsichtig an den Zahlenrädern damit ihnen nicht das ganze Schloss heraus springt, es ist sehr mühsam das komplette Innenleben wieder an seinem Platz zurück zustecken.
5. Jetzt können Sie die aktuelle Codierung sehen, nämlich die oben liegende Zahlenreihe.
6. Nun können Sie den Deckel wieder auf das Schlossgehäuse stecken. Zuerst die äußeren Enden dann mittig fest klicken (siehe Foto 4).
7. Wollen Sie den vorgefundenen Code eingestellt lassen oder einen neuen Code einstellen? Sie behalten den vorgefundenen Code stecken Sie den roten Knopf zurück (siehe Foto 5). Sie wollen einen neuen Code einstellen beachten Sie die Montageanleitung Codierung des Zahlenschlosses.

Decode instructions Fast Locking combination

1. With a small awl you take off the red knob from the lock house (see photo 1).
2. Now lift off the lid from the lock house with the awl. Start lifting the lid in the middle (see photo 2).
3. Now you can see the three complete wheels together with the three black axles inbetween (see photo 3).
4. Turn the three wheels around until you see on all three of the black axles the inmilled line (see photo 3). You must take care that these inmilled lines are positioned exactly on the upperside of the lock house in one line. Please pay attention when spinning the wheels the mechanism is not jumping out, because it is very difficult to replace the mechanism into the lock house.
5. When you finished this you can see the combination, which are the figures on the top of the wheels.
6. You can place back the lid on the lock house. First click both ends and then the middle of the lid (see photo 4).
7. You can choose if you want to keep this combination, or you want to change the combination. If you want to keep the combination you can place the red knob back on the lock house (see photo 5). If you want to set a new combination you must follow the assembly instructions of the Fast Locking combination.

